



# FB 300

Fram- och backgående  
markvibrator



Fel bild, datorgenererad  
Fel data

## För packning av sand, grus, makadam och marksten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swebac FB 300 är en **dieseldriven** fram/backgående markvibrator med hög packningskapacitet.
- **Helhydrauliskt eller remdrivet** vibratorsystem och gånghastigheten är steglöst ställbar.
- Det kompakta utförandet gör maskinen lämplig i rörgravar och andra begränsade utrymmen. Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan avjämnas stenbeläggningar effektivt.
- Den robusta skyddsramen skyddar motorn effektivt mot yttre skador och är försedd med en stark och kraftig lyftöglå. Avgasrör i framkant, riktade bort från föraren.
- Programmerbar RFID-nyckel som fungerar som dödmanngrepp.
- Swebac connectivity (tillval) med molnuppkoppling för maskindata samt möjlighet till spårsändare och geo-fencing.
- Ergonomin är i toppklass med bl a ett effektivt avvibrerat manöverhandtag med fram/back och **fartreglage?.** Handtagsvärme som tillval.

## TEKNISKA DATA SWEpac FB 300

Vikt, netto	283 kg
Bredd, bottenplatta	550 mm
Höjd, max / min	1200 / 1030 mm
Längd, max / min	1530 / 900 mm
Drivmotor	Hatz 1B 30
Bränsletankvolym	3,5 liter
Bränsle	Diesel
Motoreffekt, max	4,8 kW (6,5 hk)
Frekvens	78 Hz
Centrifugalkraft	40 kN
Gånghastighet	0 - 25 m/min
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på grusunderlag	2,7 m/s <sup>2</sup>
Garanterad ljudeffektnivå, L <sub>WA</sub>	108 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	95 dB(A)

## Artikelnummer

????? FB 300 med Yanmar dieselmotor

## Tillbehör

303139 Vulkollanplatta komplett

Swebac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratörer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; [www.swebac.com](http://www.swebac.com)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swebac AB  
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden  
Tel +46 (0)372-156 00 | [www.swebac.com](http://www.swebac.com)

**SWEpac**