



# TR 1150P

## Betongglättare Bensindrift

### För planing och glättning av färska betonggolv

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Stark driftsäker snäckväxel som är permanent-smord.
- Honda bensinmotor. Driftsäker och miljövänlig
- Kort eller långt handtag. Båda varianterna kan justeras steglöst i höjd.
- Det långa handtaget är även fällbart vilket underlättar transport och lagring.
- "Easy Grip" - dödmansgreppet som är mycket lätt att hålla in samt är utformat så att händerna kan placeras på valfri plats på det ergonomiska handtaget.
- Lyft- och skyddsbyglar i två olika utföranden. Standard och "Heavy duty".
- Högt arbetsvarvtal förkortar bearbetningstiden.
- Extra stark skyddsskåpa med god genomsikt.
- Alla ståldelar är elförzinkade med ett extra tjockt zinklager för bästa skydd mot korrosion.
- Skruv- alternativ snabbinställning av bladvinkeln kan erhållas.
- Unikt system för snabba bladbyten. Endast en sprint per blad.
- Bygger på samma chassi-platta och många övriga detaljer som för elutförande.
- Tillbehör: Transporthjul.
- Vid tippning med transporthjulen är det lätt att genomföra service, bladbyte samt byte av planingsskiva.
- Motorn är monterad så att när maskinen tippas bakåt för bladbyte, smörjning, rengöring etc kan inte motorolja rinna upp genom ventiler till förgasare och ljuddämpare.

### TEKNISKA DATA SWEPAC TR 1150P

Motor, bensin	Honda GX270 alt. GX390
Motoreffekt	6,0 kW alt. 8,2 kW
Varvtal (motor)	3 600 rpm
Varvtal (utgående axel)	Steglöst, 50–150 rpm
Bränslevolym	5,3 alt. 6,1 liter
Vikt med standardlyftbygel och kort handtag	102 kg
Vikt med standardlyftbygel och långt handtag	103 kg
Vikt transporthjul (inkl fäste)	ca 3 kg

### Dimensioner

Diameter på skyddsskåpa	1 150 mm
Glättningsdiameter	1 116 mm
Planingsdiameter, kontaktyta	1 086 mm
Planingsdiameter, blad	1 128 mm
Längd i arbetsposition, kort handtag	2 095 mm
Längd i arbetsposition, långt handtag	2 435 mm
Höjd i arbetsposition (samma för båda handtagslängderna)	1 065 mm
Höjd i transportläge, kort handtag	1 726 mm
Höjd i transportläge, långt handtag	1 242 mm
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingsskiva)	4,5 m/s <sup>2</sup>
Garanterad ljudeffektnivå, Lwa	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	92 dB(A)

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; [www.swepac.com](http://www.swepac.com)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB  
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden  
Tel +46 (0)372-156 00 | [www.swepac.com](http://www.swepac.com)

**SWEPAC**