

TR 950P

BETONGGLÄTTARE BENSINDRIFT



För planing och glättning av färska betonggolv.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Stark driftsäker snäckväxel som är permanentsmord.
- Långt och justerbart handtag i höjd.

- Handtaget är fällbart vilket underlättar transport och lagring.
- "Easy Grip" - dödmsngreppet som är mycket lätt att hålla in samt är utformat så att händerna kan placeras på valfri plats på det ergonomiska handtaget.
- Stark skyddsbåge med lyftbygel.
- Högt arbetsvarvtal förkortar bearbetningstiden.
- Extra stark skyddsskåpa med god genomsikt.
- Alla ståldelar är elförzinkade med ett extra tjockt zinklager för bästa skydd mot korrosion.
- Skruv- alternativ snabbinställning av bladvinkeln kan erhållas.
- Unikt system för snabba bladbyten. Endast en sprint per blad.
- **Tillbehör:** Transporthjul.
- Vid tippning med transporthjulen är det lätt att genomföra service, bladbyte samt byte av planingsskiva.
- Motorn är monterad så att när maskinen tippas bakåt för bladbyte, smörjning, rengöring etc kan inte motorolja rinna upp genom ventiler till förgasare och ljuddämpare.

TEKNISKA DATA – SWEPAC TR 950P

Motor, bensin	Honda GX200 alt. GX270
Motoreffekt	4,3 kW (5,8 hk) alt. 6,3 kW (8,4 hk)
Varvtal (motor)	3 600 rpm
Varvtal (utgående axel)	Steglöst, 50–150 rpm
Bränslevolyt	3,1 alt. 5,3 liter
Vikt	96 kg
Vikt transporthjul (inkl fäste)	ca 3 kg
Dimensioner	
Diameter på skyddsskåpa	950 mm

TEKNISKA DATA – SWEPAC TR 950P

Glättningsdiameter	935 mm
Diameter på planingsskiva	945 mm
Längd i arbetsposition	2 325 mm
Höjd i arbetsposition	1 065 mm
Höjd i transportläge	1 242 mm
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingsskiva)	4,3 m/s ² (GX200) 4,2 m/s ² (GX270)
Garanterad ljudeffektnivå, LwA	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	92 dB(A)

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlek för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.